



# NOTICE DE MONTAGE

## FORD MUSTANG - 1994/2004

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

### Votre colis contient plusieurs parties :

1 : un windstop en polycarbonate monté sur un rail alu noir avec sa jupe d'habillage vertical.

La jupe dispose de 2 boutons durable femelle sertis sur le simili.

Vous avez 2 boutons durable male avec vis dans un sachet.

2 : un support bois horizontal habillé de simili noir avec 2 bandes de velcro en sous face pour se bloquer avec le windstop.

Ce support dispose de 2 tenax femelle fixés au bout de sangles élastiques.

2a : 2 tenax male sont livrés dans un sachet.

4 : 2 bandes velcro fixées au cadre du windstop.

: un sac de rangement fermé par des bandes velcro.

### Mise en place :

Ouvrir la capote et fermer le coffre à capote.

Mettre en place le support bois (2) dans le rail du windstop(1)

Bloquer ces 2 parties entre elles grâce au velcro (4)

Poser l'ensemble sur les panneaux latéraux arrière.

Mettre en place le bandeau (3) au dessus de la banquette arrière.

Pour éviter que le windstop bouge mettre en place les 2 boutons tenax male (2a) afin de tendre les élastiques.

Enlever le film de protection du polycarbonate.

Mettre en place les boutons durable male afin de tendre la jupe d'habillage vertical.

### Entretien :

Ne jamais travailler à sec sur le polycarbonate.

Utiliser le rénovateur vitre souple ref et son chiffon de lustrage

