



RÉNOVATEUR

TEINTANT TOILES (RENOVO)

DC01043-DC01040-DC01041-DC01045

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

RENOVATEUR TEINTANT pour capote ALPAGA et COTON

La teinture active agit sur les capotes vieilles ou fanées en imprégnant les fibres.

Le tissu devient plus dense et légèrement plus raide.

Attention : selon l'état du support des traces peuvent apparaître au niveau des pliages. Résiste aux intempéries et aux lavages. Compléter avec le traitement IMPERMEABILISANT.

Recommandations :

Pour capote ALPAGA et COTON exclusivement :

- Appliquer sur une capote parfaitement sèche.
- Appliquer en dehors du soleil afin que le séchage soit uniforme.
- Effectuer un test sur une partie non visible : La couleur en cours d'application peut être différente du résultat final.
- Ne pas conserver à une température inférieure à 0°.
- Utiliser dans un local aéré.

Application :

1/ Laver la capote et supprimer toutes les taches (graisse, silicone, résines, etc...), en utilisant le NETTOYANT pour capotes Réf : DC01037.

2/ Laisser sécher la capote à cœur.

3/ Protéger la carrosserie, les vitres et toutes les parties nécessaires avant application avec un ruban de masquage.

4/ Secouer longuement le flacon et verser le contenu dans un récipient adapté. Le produit ne doit en aucun cas être dilué ou mélangé à un autre produit.

5/ Appliquer le produit avec un pinceau large de 40mm d'une manière régulière **EN UNE SEULE APPLICATION et SUR UNE SEULE COUCHE.**

La toile doit être entièrement mouillée.

6/ Nettoyer les gouttes qui auraient pu tomber avec un chiffon humide.

7/ Laisser sécher 2 à 3 heures environ. Ne pas sortir le cabriolet tant que le produit n'est pas parfaitement sec.

8/ Si il était nécessaire de passer une deuxième couche, avant de l'appliquer :

A. Assurez vous d'avoir assez de produit pour passer une nouvelle couche **SUR LA TOTALITE DE LA TOILE.**

B. Laissez sécher la précédente. La teinte foncera en fonction du nombre de couches. L'application en plusieurs temps peut entraîner des zones de couleur plus denses.

9/ De la même manière vous pouvez appliquer le produit sur la face interne.

10/ Si vous souhaitez imperméabiliser votre capote avec l'imperméabilisant capote, vous devez attendre 48H.

Renouveler cette application tous les 12 mois.

Consignes de sécurité :

NE PAS LAISSER A PORTEE DES ENFANTS.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU.